



Produktbeschreibung

Typ	Vorlack auf Alkydharzbasis für innen und außen, aromatenfrei
Verwendungszweck	Matter Vorlack zur Grundierung auf Holz- und Holzwerkstoffen, sowie allen tragfähigen Altbeschichtungen für Fenster, Türen und weiteren Bauteilen nach entsprechender Vorbehandlung im Außen- und Innenbereich.
Eigenschaften	• gute Deckkraft • hohe Füllkraft • hervorragender Verlauf • ausgezeichnete Schleifbarkeit • schnelle Trocknung • gute Standfestigkeit
Verpackungsgrößen	1,0 L / 2,5 L
Farbtöne	Weiß
Einsatzbereich	innen und außen
Ergänzungsprodukte	pamaHOCHGLANZLACK Aromatenfreier Alkydharzlack für außen und innen.

Technische Daten

Glanzgrad	matt		
Viskosität	Das Material ist verarbeitungsfähig eingestellt.		
Trocknung bei 20°C / 60% rel. Luftfeuchte	Staubtrocken nach	Überarbeitbar nach	Durchgehärtet nach
	2 - 3 Stunden	12 - 24 Stunden	1 - 3 Tage
	Überarbeitungshinweis: Niedrige Temperaturen und/oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.		
Verbrauch	Pinsel / Rolle		
	110 ml/m²		
Dichte	1,58 g/cm³		

Verarbeitung

Applikationsverfahren	Streichen, Rollen
Verarbeitungstemperatur	mindestens + 8 °C (Umgebungs- und Objekttemperatur)
Reinigung der Werkzeuge	Verdünnung oder Testbenzin.
Kommentar zur Untergrundvorbehandlung	Um Anstrich- und Haftungsirritationen vorzubeugen, empfehlen wir vor Ausführung der Beschichtungsarbeiten den Untergrund bzw. die zu beschichtende Oberfläche mittels Zwischenschliff zu bearbeiten.

Beschichtungsaufbau

Untergrund	Grundbeschichtung	Schlussbeschichtung
Altlackierung - tragfähig	pamaVORLACK	-
Holz - außen, maßhaltig	pamaVORLACK	-
Holz - innen, begrenzt maßhaltig	pamaVORLACK	-
Holz - innen, maßhaltig	pamaVORLACK	-
Holzwerkstoffe (z.B. OSB / MDF)	pamaVORLACK	-